Le lave-linge

Bien l'installer

- Installez votre machine à laver le linge de la manière **la plus stable possible**, en veillant à ce que les pieds soient au même niveau. Si ce n'est pas le cas, les vibrations engendrées lors du fonctionnement entraîneront à terme une usure prématurée.
- Respectez aussi les préconisations quant à la **hauteur d'installation du tuyau de vidange**. Placé trop haut, il sollicite exagérément la pompe de vidange.

Conseils d'entretien

Une fois par mois:

- Lavez le lave-linge : versez un litre de vinaigre blanc avec un verre de gros sel dans le tambour, laissez reposer 1h puis lancez à vide avec un programme hautetempérature.
- Nettoyez le bac à lessive à l'eau chaude ainsi que le filtre de vidange, accessible depuis le tambour.



Conseils d'usage

- Videz bien les poches des vêtements. Les mouchoirs en papier peuvent s'accumuler dans le filtre de vidange, ce qui l'empêche de jouer son rôle : les impuretés vont aller s'encrasser dans les éléments sensibles. Par ailleurs, les pièces de monnaie peuvent endommager la cuve en se coinçant entre cette dernière et le tambour.
- Les baleines des soutiens-gorge à armature, en se glissant entre le tambour et la cuve, abîment aussi les mécanismes.
- Ne bourrez pas le linge dans le tambour. Il doit « flotter » un peu pour être bien lavé et rincé.
- Après chaque cycle, laissez la machine et le bac à produits ouverts, pour éliminer l'humidité et limiter le développement de moisissures.